

PFLEGEHINWEISE ZUM NATURSTEIN

FÜR BELÄGE UND VERKLEIDUNGEN IM INNENBEREICH

Durch den richtigen Gebrauch Ihrer Belagsfläche können Sie deren Schönheit und Funktionalität erhalten und den Pflege- sowie Reinigungsaufwand vermindern. Hierfür gibt es einige einfache, sehr effektive Empfehlungen.



EMPFFHLUNGEN ZUR REINIGUNG UND PELEGE

Es dürfen nur säurefreie, nichtätzende, alkalifreie und nichtkratzende Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Natursteines nicht angreifen können, verwendet werden. Für oberflächenstrukturierte Beläge (z. B. sandgestrahlt und gebürstet etc.) können auch feinmechanisch wirkende Reinigungsmethoden angewendet werden.

GRUNDREINIGUNG

Grundsätzlich ist nach Abschluss der Verlege- und Verfugungsarbeiten nur mit Leitungswasser zu reinigen. Bei Erfordernis ist die Beigabe von einem Naturstein-Grundreinigungsmittel möglich. Hierbei ist nach den Anwendungsvorschriften des Reinigungsmittelherstellers zu verfahren. Die Eignung des angewendeten Mittels muss durch den Hersteller nachgewiesen sein.



REINIGUNG IN DER AUSTROCKNUNGSPHASE

In der Folgezeit - bis ca. 6 Monate nach der Verlegung und Verfugung - sollte die Reinigung auch nur mit Leitungswasser ggf. unter Mitverwendung eines flüssigen pH-neutralen Spülmittels ausgeführt werden. Unter ungünstigen Verhältnissen kann das völlige Austrocknen auch länger dauern.

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Die regelmäßige Pflege sollte erst nach dem völligen Austrocknen beginnen. Für die Pflege von Innenbelägen eignen sich wachs-, fett- und acrylatfreie Wischpflegeprodukte, die keine Schicht auf der Oberfläche bilden. Sie sollen nicht auslaugen, sondern neben der Reinigung pflegen, was zur Verschönerung der Oberfläche führt. Die Dosierung ins Wischwasser erfolgt nach Herstellerangabe.

Das Einschleppen stark kratzender Verschmutzungen, Streusalze, Streu- und Taumittel soll durch die Anordnung ausreichend wirksamer Vorreinigungsschleusen (Reinigungsroste, Fußmatten, Gummiläufer) verhindert werden. Ggf. können weitere Maßnahmen, z. B. Imprägnierung der Oberfläche, getroffen werden - diese aber erst nach vollständigem Austrocknen des Belages.

Frisch verlegte Platten können durch Feuchtigkeitsaufnahme dunkler oder matter werden. Diese Erscheinung bildet sich mit zunehmender Austrocknung zurück. Dies gilt auch bei später nass gewordenen Belägen. Oberflächenbehandlungen erleichtern die Pflege, da sich anschließend Verschmutzungen einfacher entfernen lassen. Sie dürfen nur auf vollständig ausgetrocknete Beläge aufgebracht werden. Insbesondere bei oberflächenstrukturierten Belägen können vorsorglich zum generellen Schutz Steinimprägnierungen angewendet werden.

- Imprägnierungen mit wasser- und ölabweisender Wirkung schützen gegen Flecken ohne das Aussehen des Natursteins zu verändern. Geeignet für alle Oberflächen.
- · Farbvertiefende Imprägnierungen heben die Farbstruktur hervor und machen die Flächen lebhafter ohne Glanz zu erzeugen. Nicht für polierte Flächen geeignet.
- · Versiegelungen verstärken die Farbstruktur und erzeugen einen seidenmatten Glanz auf der Natursteinoberfläche. Nicht für polierte oder feingeschliffene Oberflächen geeignet.



PFLEGEHINWEISE ZUM NATURSTEIN

FÜR BELÄGE UND VERKLEIDUNGEN IM INNENBEREICH

WEITERE PFLEGEHINWEISE

Altmühltaler Kalksteine e. V. Industrievereinigung

Solnhofer Bruch 9 D-91807 Solnhofen

Telefon: +49/(0)9145-839279

E-Mail: info@altmuehltaler-kalksteine.de Website: www.altmuehltaler-kalksteine.de

HERSTELLER

Alpin Erzeugnisse

Alpin-Chemie GmbH Hindelanger Str. 29 D-87527 Sonthofen/Allgäu Telefon: +49/(0)8321-6689-0 E-mail: info@alpin-chemie.de Website: www.alpin-chemie.de

HKM Erzeugnisse

Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH Ziegeltalstr. 2 D-93346 Ihrlerstein Telefon: +49/(0)9441-176940

E-Mail: info@moellerstonecare.eu Website: www.moellerstonecare.eu

Lithofin Erzeugnisse

Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG Heinrich-Otto-Str. 42 D-73236 Wendlingen Telefon: +49/(0)7024-409808-0 E-Mail: info@stingelchemie.de Website: www.stingelchemie.de

Sofix Erzeugnisse Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstraße 67 D-40589 Düsseldorf Telefon: +49/(0)211-797-0 E-mail: corporate.communications@henkel.com Website: www.henkel.de

EMPFOHLENE PRODUKTE

*1 HKM R 55 (Grundreiniger -säurefrei-) Lithofin MN/ Lithofin WEXA (Grundreiniger) Alpin (Spezialgrundreiniger)

Sofix (Stein-Pflege-Reiniger)

*2 HKM P 24 (Edel-Steinseife, Wischpflege) Lithofin MN/ Lithofin GLASTILAN (Wischpflege) Alpin (Fliesen- und Natursteinreiniger) Sofix (Stein-Pflege-Reiniger)

*5 HKM S 37 (Steinsiegel - seidenglanz -) Lithofin MN (Versiegelung) Alpin (Steinversiegelung) Sofix (Steinpflege)

*3 HKM \$ 34 (Fleckenschutz, Öl- und Wasserstop) Lithofin MN (Fleckenstop)

Alpin Carrogard (Öl- und Wasserstop)

Sofix (Steinpflege)

*4 HKM S 35 (Steinsiegel - seidenglanz -)

Lithofin MN (Versiegelung) Alpin (Versiegelung)

Sofix (Steinpflege)